Réalisation d'un tee-shirt

(PUCCA est dessinée à la main avec la peinture textile de chez PEBEO, excellente tenue au lavage!

1) assembler le tee-shirt par les épaules



2) coudre le col:

pour cela découper une bande de jersey perpendiculairement au droit fil (la bande sera extensible dans sa longueur, les très fines côtes du tissu iront vers le haut)..

dimensions de la bande :

largeur = 5cm

longueur = 0,8 * la longueur de l'encolure fermée. Sur la photo vous constatez que le fait de multiplier par 0,8 rend la bande plus courte que l'encolure. Ceci pour éviter que le col gondole.

3) Plier la bande dans sa largeur pour obtenir une bande de 2,5 cm de largeur.

Assembler la bande pour former un cercle.





4) Épingler la bande sur le tour de l'encolure en épinglant tous les ¼ de cercle.



5) Personnellement j'assemble rapidement à la machine à coudre, endroit contre endroit.

Le col étant épinglé bien le tirer au fur et à mesure de la couture sans tirer le tee-shirt.

Le pré-assemblage à la machine permet de rectifier facilement les erreurs avant le surjetage définitif.

Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi constater que le travail est tout aussi propre avec un assemblage simple. Il suffit alors de surpiquer sur le dessus pour « finir » ...



6) J'assemble définitivement à la surjeteuse.



7) j'épingle les manches avec le tee-shirt en prenant soin de faire correspondre les repères du patrons (j'ai mis des épingles).

La manche ci-contre est un peu spéciale car « froncée » sur le dessus.

Ça n'est pas toujours le cas.



8) Assemblage à la machine (comme pour le col, ça permet de bien vérifier avant le surjettage).

9) Pliage puis piqûre du bord à la double aiguille.



10) Assemblage définitif de la manche à la surjeteuse



11) Fermeture des manches et des cotés.

12) Puis plier le bord inférieur du tee-shirt **et piquer** à la double aiguille.

Et voilà un tee-shit pour midinette en herbe ...

NB: j'ai ajouté un élastique qui fronce légèrement les manches ...

